

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES SUR CHENILLES

GTR 790

MACHINE ENTIÈREMENT
HYDRAULIQUE
SUR CHENILLES



Suivez-nous sur Instagram:
Nordmeyer_geotool

- INFORMATION
SUR NOS MACHINES BASIQUES

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES SUR CHENILLES GTR 790

MACHINE ENTIÈREMENT
HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

Référence: 700111



- Moteur Honda GX390 avec démarreur électrique et système de refroidissement d'huile électrique avec thermostat. Compteur d'heure de marche et prise électrique 12 V.
- Moteur essence monocylindre 4 temps, refroidissement à air, cylindre 389 cm³, puissance de 8,7 kW (11,7ch) pour 3600 tr/min. Couple maximum 26,5 Nm, réservoir de 6,1 L, consommation de carburant en service continu 3,5 L/h, capacité d'huile moteur 1,1 L.
- Masse du mouton modifiable pour SPT: 10 kg + 20 kg + 20 kg + 13,5 kg. Hauteur de chute Réglable: 500 mm et 750 mm.
- Console de support pour extracteurs cylindrique, plaque de calage et pince, ainsi qu'un grand support de stockage pour tiges et outils.
- Mât pliable hydrauliquement en 6 degré de liberté pour transport. L'abaissement, l'élévation, le réglage latéral, ainsi que la montée et la descente du mât s'effectue hydrauliquement.
- Plan de travail à disposition pour toutes manipulations des tiges, ainsi qu'un étau.
- Compteur de coup mécanique.
- Support pliable pour les tiges de forage sur le Côté droit de la machine.
- Attache remorque et lumière de travail disposition

DIMENSIONS

Largeur:	790 mm
Longueur:	2.400 mm en position de transport
Hauteur:	1.400 mm en position de transport
Hauteur du mât:	2.900 mm en position de travail
Poids:	780 kg (machine seule)



ACCESSOIRES ET OPTIONS

UNITÉ D'EXTRACTION



Extracteur cylindrique 100/10

- Deux cylindres d'extractions
- Course de 100mm
- Force d'extraction de 10 t

Référence: 311419

Extracteur cylindrique 120/15

- Trois cylindres d'extractions
- Course de 120 mm
- Extracteur cylindrique 120/15 ouvert

Référence: 312018

Extracteur cylindrique 120/15 ouvert

- Deux cylindres d'extractions
- Course de 120 mm
- Force d'extraction de 15 t

Référence: 311166

MARTEAU HYDRAULIQUE



GeoRam 250

- Poids 25 kg
- 1500 cps/min
- 20 L/min, 120 bar
- Énergie par coup: 95 Joule
- Pour procédé de carottage
- Pour Direct-Push (DRB)

Référence: 311053

UNITÉ DE BATTAGE 128 KG



Unité de battage AFNOR à 128 kg

- Hauteur de chute 75 cm
- Niveau de poids 32 kg/ 64 kg/ 96 kg/ 128 kg
- Pour carottage tubé (RAMBO)

Référence: 311053

UNITÉ DE CAROTTAGE



Unité de carottage

- Diamètre jusqu'à 150mm
- Unité de rinçage inclu
- Pour surfaces scellées. Ex: Asphalte, béton ou pierre

Référence: 311042

UNITÉ DE FORAGE



Unité de forage

- Couple d'environ 1350 Nm selon DIN 16228 avec arrêt de sécurité, incluant tige de guidage
- Pour forage sans fin à la tarière
- Pour tarière à tige creuse jusqu'à 127 mm de diamètre

Référence: 311017

● AUTRES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES/ OPTIONS

EXTRACTEUR AUTOMATIQUE

- Valve automatique pour extraction

Référence: 700701

BRAS EN PORTE-À-FAUX

- Capacité de charge de 150 kg pour changement outil

Référence: 311997

TREUIL ÉLECTRIQUE TÉLÉCOMMANDÉ

- Treuil électrique télécommandé
- Seulement disponible avec bras porte-à-faux réf.: 311997

Référence: 311789

TREUIL HYDRAULIQUE

- Commandé avec valve hydraulique
- Seulement disponible avec bras porte-à-faux réf.: 311997

Référence: 311048

UNITÉ DE BATTAGE SELON DIN 50 KG (10 KG+20 KG+20 KG)

- Alternative: Unité de battage en configuration SPT
- Chaîne avec 4 blocs porteurs pour un travail plus rapide
- Sans supplément de prix

Référence: 341101

OPTION LONG MÂT

- Pour 2m de tiges

Référence: 310008

CAGE DE PROTECTION POUR UNITÉ DE BATTAGE

- Avec système de fermeture rapide

Référence: 336036

MOTEUR DIESEL

- Alternative au moteur essence
- Demande spécifique possible

Référence: 341111

LARGEUR DE CHENILLE MODULABLE

- Commandé avec valve hydraulique

Référence: 311068

HUILE HYDRAULIQUE BIO

- Sans supplément de prix

Référence: 311811

SUPPORT LATÉRAL POUR TIGE

- Pour 2m de tige

Référence: 726358

SUPPORT POUR MARTEAU HYDRAULIQUE

- Support pour le marteau hydraulique à la machine

Référence: 726357

FONCTION TÉLÉCOMMANDÉE

- Fonction de conduite

Référence: 311567

BOÎTES SUPPLÉMENTAIRES

- Sur demande spécifique possible

CONTACT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Allemagne

Tel.: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Web: www.nordmeyer-geotool.fr