

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES LMSR & LMSR-SPT

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES À MASSES
VARIABLES (LÉGERS, MOYENS ET LOURDS)
POUR TESTS GÉOTECHNIQUES ET SPT



Suivez-nous sur Instagram:
Nordmeyer_geotool

LMSR-VK

AVEC MOTEUR THERMIQUE

- ▶ Moteur essence HONDA type GX100 2,1
- ▶ kW pour 3.600 tours/min
- ▶ Poids 170 kg

Référence : 313002



LMSR-HK

AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

- ▶ Moteur hydraulique avec une pression de système de 160 bar
- ▶ Poids 160 kg
- ▶ Extracteur hydraulique inclus

Référence : 314017



LMSR-EK

AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE

- ▶ Moteur 220 V
- ▶ Poids 170 kg

Référence : 313003



▶ INFORMATIONS GÉNÉRALES LMSR-VK / -HK / -EK

- | | |
|---|---|
| ▶ Procédure de sondage DPL, DPM, DPH | ▶ Cales de positionnement réglables pour un travail vertical en toutes circonstances |
| ▶ Masse du mouton et hauteur de chute modulables jusqu'à 50 kg pour une hauteur de 500 mm | ▶ Système d'acquisition : compte-coups avec affichage |
| ▶ Energie de frappe maximale du mouton : 245 Joule | ▶ Caisse à outils avec tous les outils et accessoires nécessaires |
| ▶ Fréquence de frappe : 15-30 coups par minute | ▶ Trépier en option pour test d'échantillonnage jusqu'à 80 mm de diamètre Référence: 341323 |
| ▶ Dimensions (longueur X largeur X hauteur) 785 mm X 780 mm X 2.340 mm | |

LMSR-SPT-VK

AVEC MOTEUR THERMIQUE

- ▶ Moteur essence HONDA type GX100 2,1
- ▶ kW pour 3.600 tours/min
- ▶ Poids 227 kg

Référence : 314004



LMSR-SPT-HK

AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

- ▶ Moteur hydraulique 160 bar avec générateur de pression
- ▶ Poids 220 kg
- ▶ Extracteur hydraulique inclus

Référence : 314006



▶ INFORMATIONS GÉNÉRALES LMSR-SPT-VK / -HK

- ▶ Procédure de sondage DPL, DPM, DPH et SPT
- ▶ Test d'échantillonnage jusqu'à 80 mm de diamètre
- ▶ Masse du mouton et hauteur de chute modulables jusqu'à 63,5 kg pour une hauteur de 750 mm
- ▶ Energie de frappe maximale du mouton : 467 Joule
- ▶ Fréquence de frappe : 15-30 coups par minute
- ▶ Dimensions (longueur X largeur X hauteur) 785 mm X 780 mm X 2.600 mm
- ▶ Trois pieds mécaniques de stabilisation pour travail vertical en toutes circonstances
- ▶ Système d'acquisition : compte-coups avec affichage
- ▶ Caisse à outils avec tous les outils et accessoires nécessaires

LMSR-SPT SUR REMORQUE ROUTIÈRE

- ▶ Dispositif hydraulique de 160 bar
- ▶ Procédure de sondage DPL, DPM, DPH et SPT
- ▶ Dimensions longueur 4.500 mm x largeur 2.000 mm x hauteur 2.750 mm
- ▶ Autorisation de circuler sur route
- ▶ Système de carottage et marteau hydraulique également disponibles

Référence : 311092



VOTRE LMSR SUR MESURE

Vous avez besoin pour vos projets d'appareils spécifiques ou vous recherchez un engin qui s'adapte à votre façon de travailler? Nous concevons pour vous un pénétromètre parfaitement adapté à vos besoins.

- ▶ N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information ou de devis.

▶ CONTACT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Allemagne

Tél: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Internet: www.nordmeyer-geotool.fr